



## TDA Odsávacia mriežka s detekciou prítomnosti

		TDA 9V	TDA 12V	TDA 12V	TDF
		TDA874	TDA873	TDA930	TDF875
<b>Štandardné označenie</b>					
<b>Charakteristika prietoku vzduchu</b>					
Reakcia na vlhkosť		-	-	-	-
Špičkový prietok vzduchu		■	■	■	fixný
Špičkový prietok akt. detekt. prítomnosti		■	■	■	-
Min. prietok vzduchu @ 100 Pa	m <sup>3</sup> /h	5	5	5	25 / 50 / 75 / 100
Max. prietok vzduchu @ 100 Pa	m <sup>3</sup> /h	25 / 50 / 75 / 100	25 / 50 / 75 / 100	25 / 50 / 75 / 100	-
<b>Akustika</b>					
Akustický tlak Lw @ 25 m <sup>3</sup> /h - 100 Pa	dB(A)	30	30	30	30
Akustický tlak Lw @ 100 m <sup>3</sup> /h - 100 Pa	dB(A)	33.3	33.3	33.3	33.3
<b>Napájanie</b>					
Batéria 9V DC		■	-	-	-
12 VAC napájanie (integrované)		-	■	■	-
<b>Charakteristika</b>					
Hmotnosť	g	250	250	250	250
Farba		biela	biela	biela	biela
Materiál (hlavná časť)		PS	PS	PS	PS
LED signalizujúca detekciu		-	■	■	-
Výstup pre pripojenie externého relé* (relay = 6 VDC, I <sub>max.</sub> = 100 mA)		-	-	■	-
<b>Inštalácia</b>					
Kompatibilita s potrubím	mm	ø125	ø125	ø125	ø125
Určené pre			kancelária / zasadačka (1 TDA pre 4 ľudí) / WC		

\*umožňuje pripojenie externého relé pre ovládanie napr. svetiel

■ štandard

Charakteristika prietoku vzduchu

Rozmery v mm

